



Za hidroizolaciju

Sopro TDS 823 Hidroizolacija s mikrovlaknima



Brzina nanošenja!
Kratak rok sušenja!
Bez mrežice!
Bez trake!

Brzo prijanjuća, dvokomponentna, fleksibilna, cementna i vi-soko učinkovita smjesa za brtvljenje koja služi za stvaranje brtvi koje ispunjavaju pukotine. U mokrim područjima, na balkonima i terasama te u bazenima. Za unutarnji premaz za spremnike sanitarne vode do 6 m dubine vode. Sušenje neovisno o vremenu, 2-komponentnim sustavom. Visoka fleksibilnost tehnologijom MicroGum®. Niska potrošnja. Lagana, kremasta obrada. Prikladno za razred opterećenosti A i B sukladno popisu građevinskog pravila A (abP) te A0 i B0 sukladno listu ZDB. Za vodonepropusno lijepljenje čeonih spojeva Sopro AEB® i Sopro AEB® plus.

Brzo vežući (cca. 2 sata po sloju)

Otporno na kišu već nakon 2 sata

Već nakon 6 sati stvara tlak od 3 bara čineći sloj vodo nepropusnim

Premošćivanje pukotina već nakon 6 sati

Za hladno godišnje doba

Za vanjske i unutarnje, zidne i podne površine

Paropropusno

Može se rotati, gletati, četkati i prskati

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Komponenta A Papirnata vreća	10 kg	10 kg	600 kg
Komponenta B Kanister	10 kg	10 kg	600 kg
			cca. 1,6 kg/m² po mm debljin sloja

Sopro DSF® 423

Dichtschlämme Flex 2-K
Komponente A+B



Dvokomponentna, fleksibilna, cementna smjesa za brtvljenje ojačana vlaknima. Prikladno za alternativno brtvljenje balkona, terasa, tuševa, kupaoonica, WC-a, bazena. Za brtvljenje starih, čvrstih obloga pločica na balkonima i terasama (pločica na pločicu). Za unutarnji premaz za spremnike sanitarne vode do 6 m dubine vode. Prikladno za razred opterećenosti A i B sukladno popisu građevinskog pravila A (abP) te A0 i B0 sukladno listu ZDB.

I Za vanjske i unutarnje, zidne i podne površine

I Paropropusno

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Komponenta A Papirnata vreća	24 kg	24 kg	960 kg
Komponenta B Kanistar	8 kg	8 kg	480 kg
			cca. 2,0 kg/m² po mm debljine sloja

Sopro DB 438

Dichtband mit Falz und
Metermarkierung



Sustavno ispitana sigurnosna brtvena traka pokrivena vunom, elastična. Za sigurno, fleksibilno i vodonepropusno premošćivanje priključnih i dilatacijskih fugi.

Optimalno povezivanje na Sopro brtvene sustave.

Fleksibilna **ekspanzijska zona** olakšava umetanje brtvene trake.

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Svežanj po paleti	Utrošena količina proizvoda
Rola	50 m	50 m	100 rola
Rola	10 m	10 m	392 rola