

Za kamen



Sopro TRB 421

Trass cement - ne pušta salitru!



Cementno, **posebno vezivno sredstvo s udjelom trasa** za proizvodnju mortova debelog sloja i mortova za umetanje. Za proizvodnju glatkih, lako preradljivih, vrlo izdržljivih i gustih mortova za vanjsku i unutarnju upotrebu, pogotovo za polaganje osjetljivih i diskoloracijom ugroženih obloga prirodnog kamena. Za keramičke podne obloge i ploče te Cotto i umjetni kamen. Uz visok udjel trasa za smanjenje opasnosti od stvaranja kamena i bojanja.

Miješa se s pijeskom, na gradilištu.

- Za unutrašnje i vanjske površine
- S malim udjelom kroma sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, dodatak XVII

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Papirnatna vreća 20 kg	840 kg	840 kg	

NOVO

Sopro Steinkleber weiss

Fleksibilno ljepilo - bijelo



Bijeli cementni, fleksibilni srednjelosjni mort s udjelom trasa
za polaganje kamena i ploča za pločnik od betona ili prirodnog kamena.

- Debljina sloja morta 5 – 20 mm
- Za unutrašnje i vanjske površine
- Polimerno modificirano
- Vrijeme obrade približno 1 sat
- Prohodnost: nakon približno 12 sata
- Uz pravi tras
- S malim udjelom kroma sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, dodatak XVII

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Papirnata vreća	25 kg	1.050 kg	cca. 1,4 kg/m ² po mm debljin sloja



Sopro TDS 823

Hidroizolacija s mikrovlaknima



Brzina nanošenja!
Kratak rok sušenja!
Bez mrežice!
Bez trake!

Brzo prijanjuća, dvokomponentna, fleksibilna, cementna i visoko učinkovita smjesa za brtvljenje koja služi za stvaranje brtvi koje ispunjavu pukotine. U mokrim područjima, na balkonima i terasama te u bazenima. Za unutarnji premaz za spremnike sanitarne vode do 6 m dubine vode. Sušenje neovisno o vremenu, 2-komponentnim sustavom. Visoka fleksibilnost tehnologijom MicroGum®. Niska potrošnja. Lagana, kremasta obrada. Prikladno za razred opterećenosti A i B sukladno popisu građevinskog pravila A (abP) te A0 i B0 sukladno listu ZDB. Za vodonepropusno lijepljenje čeonih spojeva Sopro AEB® i Sopro AEB® plus.

- **Brzo vežući (cca. 2 sata po sloju)**
- **Otporno na kišu već nakon 2 sata**
- Već nakon 6 sati stvara tlak od 3 bara čineći sloj vodo nepropusnim
- **Premošćivanje pukotina već nakon 6 sati**
- **Za hladno godišnje doba**
- Za vanjske i unutarnje, zidne i podne površine
- Paropropusno
- Može se rolati, gletati, četkati i prskati

		Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Pakiranje				
Komponenta A Papirnata vreća	10 kg	10 kg	600 kg	cca. 1,6 kg/m ²
Komponenta B Kanister	10 kg	10 kg	600 kg	po mm debljin sloja

Sopro Marmorsilicon

Silikon za mramor



Elastični, neutralno vezući i **bez oksima** silikonski brtveni materijal za ispunjavanje priključnih i dilatacijskih fugi pri betonskim te oblozima od prirodnog kamena u vezi s metalom.

- Za unutrašnje i vanjske površine
- isoko bočno prijanjanje
- **Za sve vrste prirodnog kamena**
- **Bez onečišćenja reakcijskom smolom**
- Predtretiranje primerom nije potrebno
- Otporno na nevjrijeme, starenje i UV zračenje

Standardne boje

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Tube (12 komada u kartonu)	310 ml	12 kom.	cca. 30-50 ml po kol. dost.



Sopro PF

1-K PflasterFuge Fuga za flaster kocke

Jednokomponentni, polimerno modificirani mort za pločnike, bez otapala, gotove smjese, stvrdnjava se kisikom, za lagano zahtjevne pločne obloge te obloge prirodnog kamena kao što su terase, vrtni putevi i vrtno površine te ulazi u dvorište i garaže u privatnom području.

- Za širine fugi od 3 mm
- Izvana
- **Sposobno za odvodnjavanje**
- Prikladno za mlazove visokotlačne vode
- Jednostavna obrada
- **Spremno za uporabu**


Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Kanta (vakumsko pakiranje)	25 kg	25 kg	600 kg
Kanta (vakumsko pakiranje)	10 kg	10 kg	480 kg



cement siva 13



pijesak 36



antracit 66



Sopro FF 455

Fleksibilno ljepilo - bijelo



Cementno fleksibilno ljepilo za pločice za polaganje i povezivanje keramičkih podnih i zidnih obloga. S malim udjelom kroma sukladno Uredbi (EZ) br. 1970/2006, dodatak XVII.

- za unutrašnje i vanjske površine
- za zidne i podne površine
- prikladno za podno grijanje

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Papirnata vreća	25 kg	1.050 kg	1.050 kg



Fleckstopp

Impregnacija kamena

Posebna impregnacija tretmanom protiv mrlja na podnim i zidnim oblogama od upijajućih i na mrlje osjetljivih grubih keramičkih pločica (cotto, klinker itd.) te na prirodnom kamenu kao što je mramor, vapnenac i granit.

- **Odbija ulje, mast i vodu**
- Otporno na UV zračenje, ne žuti
- Za unutrašnje i vanjske površine

Pažnja:

Obloge tretirajte tek nakon potpunog sušenja (u pravilu 4 – 6 tjedana nakon polaganja)!

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Karton (4 boce po 1 l)	4 l	4 l	384 kg