

Za keramičare



Sopro SC 808 Sopro FF 450

Fleksibilno ljepilo - sivo



Cementno fleksibilno ljepilo za pločice za polaganje i povezivanje keramičkih podnih i zidnih obloga. S malim udjelom kroma sukladno Uredbi (EZ) br. 1970/2006, dodatak XVII.

- za unutrašnje i vanjske površine
- za zidne i podne površine
- prikladno za podno grijanje
- C2: Prianjanje $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- T: visoka otpornost zbog pojačanih vlakana
- E: dugo vrijeme prianjanja ≥ 30 minuta

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Papirnata vreća	25 kg	1.050 kg	cca. 1,2 kg/m ² po mm debljin sloja



Sopro FF 455

Fleksibilno ljepilo - bijelo



Cementno fleksibilno ljepilo za pločice za polaganje i povezivanje keramičkih podnih i zidnih obloga. S malim udjelom kroma sukladno Uredbi (EZ) br. 1970/2006, dodatak XVII.


- za unutrašnje i vanjske površine
- za zidne i podne površine
- prikladno za podno grijanje

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Papirnata vreća	25 kg	1.050 kg	cca. 1,2 kg/m ² po mm debljin sloja



Sopro TDS 823

Hydroizolacija s mikrovlaknima



Brzo prianjajuća, dvokomponentna, fleksibilna, cementna i visoko učinkovita smjesa za brtvljenje koja služi za stvaranje brtvi koje ispunjavu pukotine. U mokrim područjima, na balkonima i terasama te u bazenima. Za unutarnji premaz za spremnike sanitarne vode do 6 m dubine vode. Sušenje neovisno o vremenu, 2-komponentnim sustavom. Visoka fleksibilnost tehnologijom MicroGum®. Niska potrošnja. Lagana, kremasta obrada. Prikladno za razred opterećenosti A i B sukladno popisu građevinskog pravila A (abP) te A0 i B0 sukladno listu ZDB. Za vodonepropusno lijepljenje čeonih spojeva Sopro AEB® i Sopro AEB® plus.

- **Brzo vežući (cca. 2 sata po sloju)**
- **Otporno na kišu već nakon 2 sata**
- Već nakon 6 sati stvara tlak od 3 bara čineći sloj vodo nepropusnim
- **Premoščivanje pukotina već nakon 6 sati**
- **Za hladno godišnje doba**
- Za vanjske i unutarnje, zidne i podne površine
- Paropropusno
- Može se rotati, gletati, četkati i prskati

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Komponenta A Papirnata vreća	10 kg	10 kg	600 kg
Komponenta B Kanister	10 kg	10 kg	600 kg
			cca. 1,6 kg/m ² po mm debljin sloja

Brzina nanošenja!
Kratak rok sušenja!
Bez mrežice!
Bez trake!



Sopro Saphir® S

Fuga masa
2 – 5 mm



Cementni, fleksibilni mort za fugiranje koji odbija vodu i prljavštinu, CG2 WA sukladno EN 13888, s bisernim efektom za spajanje kamenih pločica sposobnih za upijanje, uz posebno dobra svojstva lijepljenja i ispiranja. Prikladno i za spajanje slabo upijajućih pločica. Fina i glatka površina fugi, antimikrobno djelovanje te fotokatalitički efekt samočišćenja i visoka postojanost boja pridonose trajno lijepom uzorku fugi. Posebno pogodno za sanitarne objekte, kao i podna i zidna grijanja.

- Za širine fuga od 2 – 5 mm
- Za zidne i podne površine
- Fleksibilan
- Prikladno za grijane konstrukcije
- Odbija vodu i prljavštinu
- **Fotokatalitički efekt samočišćenja**
- Dobro i lako za čišćenje (easy to clean)
- Stvrdnjavanje bez pukotina i mrlja
- Fina i glatka površina fugi
- **Antimikrobno**
- Visoko bočno prijanjanje i visoka postojanost boja
- S malim udjelom kroma sukladno Uredbi (EZ) br. 1907/2006, dodatak XVII

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Vreća sa sklopivim dnom	4 kg	16 kg	576 kg
Kompozitna folija (4 komada u kartonu)			cca. 0,15 kg/m ² (30 x 60 x 1 cm 3 mm širine fugi)



Sopro Sanitärsilicon Sanitari silikon



Elastični, **bez oksima** brtveni silikonski materijal za brtvljenje i punjenje priključnih i dilatacijskih fugi u sanitarnim, stambenim i komercijalnim područjima te u bazenima.

- Za unutrašnje i vanjske površine
- Vezanje octene kiseline
- **Sprječava gljivice prema DIN EN ISO 846**
- Bez oksima
- Otporno na nevrjeme, starenje i UV zračenje
- **Dobra svojstva gletanja**
- U podvodnom području

Standardne Boje

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Tube (12 komada u kartonu)	310 ml	12 kom.	cca. 30 – 50 ml po kol. dost.



Sopro OFS 543 Samonivelirajuća masa



Nakon 3 sata može se po podlozi hodati!

Samonivelirajuća, brzo stvrdnjavajuća, cementna, pumpna tekuća masa za izravnavanje te stvaranje glatkih i slobodnih površina za naknadno polaganje obloga. S malim udjelom kroma sukladno Uredbi (EZ) br. 1970/2006, dodatak XVII.

- za debljine sloja 3 – 25 mm
- za širinu fugi od 3 – 25 mm
- prikladna za pumpanje
- prikladna za podno grijanje
- za unutrašnje površine

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Papirnata vreća	25 kg	25 kg	1.050 kg
			cca. 1,5 kg/m ² po mm debljin sloja



Sopro FDF 525 Hidroizolacija



Visoko elastična, jednokomponentna **tekuća plastična brtva** koja premošćuje pukotine i ne sadrži otapala. Za kompozitno brtvljenje na zidu i tlu s pločama i pločicama protiv nepritisne vode u područjima opterećenima vlagom, npr. u kupatilima, tuševima, kupaonicama, toaletima. Prikladno za razred opterećenosti A (zid) sukladno popisu građevinskog pravila A (abP) te A0 sukladno listu ZDB.

- Unutra
- Brzo se suši (1. sloj: 1,5 – 2,5 h, 2. sloj: 3 – 5 h)
- **Kontrastna boja za bolje razlikovanje nanesenih slojeva**
- Prikladno za podno grijanje
- Može se rolati, gletati, četkati i prskati

Pakiranje	Jedinica za prodaju	Težina paleta	Utrošena količina proizvoda
Kanta	15 kg	15 kg	450 kg
			cca. 0,6 kg/m ² po sloju